

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_0681001459_00_M_WÜTOP Thermo ERS

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

WÜTOP Thermo ERS 1,6 m, WÜTOP Thermo ERS 3,2 m

- 1.a Gültig für Würth-Artikelnummern

0681001459, 0681001461

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4

Chargennummer: siehe Verpackung und Produkt

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 13859-1:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 1 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

EN 13859-2:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 2 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5

WÜTOP Thermo ERS

Würth International AG

Aspermontstraße 1

CH-7000 Chur

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Prüfung des Brandverhaltens:

MPA NRW, Brandprüfstelle, DE-59597 Erwitte, **NB 0432, gemäß System 3**

Prüfung gegen Wasserdurchgang:

KIWA TBU, DE-48268 Greven, **NB 0799, gemäß System 3**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	Einheit	Nominalwert	Toleranz	
Brandverhalten	[Klasse]	E		EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	[Klasse]	W1		EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit	[m]	0,18		EN 12572 C
Höchstzugkraft vor künstlicher Alterung	[N/50mm]	MD 300 CD 350	-30 / +30 -30 / +30	EN 12311-1
Dehnung vor künstlicher Alterung	[%]	MD 50 CD 70		EN 12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen	[N/50mm]	MD 245 CD 245	-20 / +20 -20 / +20	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	[°C]	-20		EN 1109
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	[Klasse]	W1		EN 1928
Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Dehnung nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Gefährliche Stoffe		keine		Reach EG Nr. 1907/2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. nach Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International

Heiner Faust
Managing Director

Mario Willi
Product Manager

Chur, 06.12.2024