


Technische Produktinformation

Abdichtungen

Classic DS-System

Dichtmanschette Wand

Classic DS DMW



Dichtmanschette zum sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Abdichten von Rohrdurchführungen unter keramischen Belägen.

- Innen, Wand
- Vlieskaschiert
- Dauerelastisch
- Im System mit Sopro Classic DS DichtSchlämme Flex 1-K und Sopro Classic Flüssigabdichtung

Bedarf: 1 Stück/Rohrdurchführung

Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Stück	7 g	3000
		21 kg

Anwendungsgebiete	Zum sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Abdichten von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen und Platten in Bädern, Duschen und Nassräumen in Kombination mit Sopro Classic Flüssigabdichtung und Sopro Classic DS DichtSchlämme Flex 1-K.
Geeignete Untergründe	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Classic Flächenabdichtungen beachten!
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Grundierung	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Grundierungen beachten!
Verarbeitung	Die Dichtmanschette wird bei Verwendung im DS-System über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in eine zuvor aufgebraute Schicht Sopro Classic Flüssigabdichtung oder Sopro Classic DS DichtSchlämme Flex 1-K eingelegt und anschließend komplett überarbeitet.
Lagerung	24 Monate bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung
Produkt-Farbe	Grau
Werkzeuge	Zahnkelle, Glättkelle, Kelle, fein gezahnter Spachtel, Malerrolle
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Österreich - Zentrale

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk

Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.