

Produktdatenblatt

BauderLIQUITEC VL 110

Polyestervlies



Produktbeschreibung	BauderLIQUITEC VL 110 ist ein Spezialkunstfaservlies, das auf den BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff abgestimmt ist. Während der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausgehärteten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.	
Einsatzbereich	Abdichtungen, entsprechend DIN 18531. BauderLIQUITEC VL 110 wird als Armierung und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff zu qualitativ hochwertigen, flexiblen und rissüberbrückenden Abdichtungen verarbeitet.	
Farbe	weiß	
Zulassung	In Verbindung mit dem BauderLIQUITEC System	
Lieferform	Beutel mit 3 Rollen	
Artikelnummer	2320 0035	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Gewicht	-	g/m ²	110
Rollenlänge	-	m	50
Rollenbreite	-	cm	35

Verlegehinweise	Das Vlies wird einlagig und vollständig mit BauderLIQUITEC Flüssigkunststoff gesättigt verarbeitet. Stöße werden mindestens 5 cm überlappt. Beachten Sie bitte unsere weiteren Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise.
Hinweis	Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.
Lagerung	BauderLIQUITEC VL 110 vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken und möglichst liegend lagern.
Entsorgung	Unbehandeltes Produkt kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Sicherheitsdatenblätter, Broschüren etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de