# Hesse Walz-Oxi-Reaktiv-Decköl RO 79810

Hesse Lignal
inspiring you



## Produktbeschreibung

Das Walz-Oxi-Reaktiv-Öl entwickelt eine schöne stumpfmatte Naturholzoptik mit hochbeständigem und nachhaltigem Schutz für Ihre Produkte. Das UV-aktivierte System auf Naturöl-Basis, zeichnet sich zudem durch eine besondere Kratzfestigkeit und Beständigkeit sowie schnelle Trockenzeiten aus. Durch die industrielle Verarbeitung ist die Oberfläche bereits nach 6 Minuten fertig und stapelfähig. Das ökologische Produkt entspricht der Natürlichkeit gemäss ÖNORM C 2380.

## Einsatzgebiete

Zur industriellen Paneel- und Fussbodenbeschichtung, sowie für die Türen- und Möbelindustrie geeignet. Das Produkt wird angewendet auf Holzoberflächen, bei denen der natürliche Charakter erhalten bleiben soll. Nicht geeignet für Räuchereiche und Thermoholz.

## Anwendungsgebiet

- Parkett industriell

## Trägermaterial

- dunkle Laubhölzer feinporig
- dunkle Laubhölzer grobporig
- helle Laubhölzer feinporig
- helle Laubhölzer grobporig

## Untergrundvorbehandlung

| | |
|---|---|
| **Untergrundschliff Körnung** | 120 - 240 |
| **Zwischenschliff Körnung** | 320 - 400 |
| **Anmerkungen Schliff** | Die Qualität und die Gleichmäßigkeit des Trägerschliffs sind ausschlaggebend für die Qualität der Endfläche. |

## Applikation

| | |
|---|---|
| **Applikation** | |
| **Glattwalze** | |

## Zeiten

| | |
|---|---|
| **Stapelbar nach** | 24 h / 20 °C |
| **Strahlenhärtung** | Vorschub 15 m/min<br>2 - 3 UV-HG-Strahler 80 W/cm - 120 W/cm zur Aktivierung |

## Besondere Hinweise

Der gemessene Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, Applikationsverfahren, Aktivierungsparametern und Untergrundbeschaffenheit.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

# Hesse Walz-Oxi-Reaktiv-Decköl RO 79810

Hesse Lignal
inspiring you



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Auslaufzeit (+/- 15%)** | 69 s / DIN4 |
| | |
| **Anteil natürlicher Rohstoffe vom Bindemittel** | 90 % |
| **NfA** | 76,4 % |
| **VOC EU** | 23,1 % |
| **VOC FR** | C |
| **Lagerfähigkeit Wochen** | 26 |
| **Anzahl Schichten (max)** | 2 |
| **Menge pro Schicht (min)** | 4 g/m² |
| **Menge pro Schicht (max)** | 15 g/m² |
| **Gesamtauftragsmenge** | MAX 25 g/m² |

## Besondere Eigenschaften / Prüfnormen

| Zeichen | Prüfnorm / Grundlage |
|---|---|
| | PVC-fest |
| | Natürlichkeitsnachweis gemäß ÖNORM C 2380 |

| Zeichen | Prüfnorm / Grundlage |
|---|---|
| | Prüfung des elektrostatischen Verhaltens in Anlehnung an EN 1815:1998 (ÖNORM EN 1815:2014 - Entwurf) und Klassifizierung gemäß EN |
| | Baubook eingetragen |

## Verfahrensbeispiel

Das Beschichtungsverfahren und die genauen Verarbeitungsparameter werden jeweils auf die Applikations- und Trocknungsgegebenheiten abgestimmt und sind den kundenspezifischen Techniken der Oberfläche (TdO's) zu entnehmen.

## Zubehör

| | Bestellnummer | Artikelbezeichnung |
|---|---|---|
| **Gerätereiniger** | UV 7045 | UV Verdünner |

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.

Hesse Lignal
inspiring you



## Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Strahler und Reflektoren regelmäßig mit weichem, fusselfreien Tuch und UV 7111 reinigen.
Strahler nur mit Baumwollhandschuhen berühren. Betriebsstunden der Strahler beachten und nach Empfehlung des Herstellers Strahler auswechseln. Geöffnete Gebinde stets vor Lichteinfall schützen (abdecken).
Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.
In jedem Fall ist ein ausreichender Zwischenschliff und eine Überprüfung des Verbunds im Gesamtaufbau erforderlich. Bitte Probeaufbau unter Praxisbedingungen durchführen!

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.

Weitere Informationen zu den Bestellhinweisen finden Sie auf unserer Website, bei unseren Kundenbetreuern und Außendienstmitarbeitern sowie bei Ihren Fachhändlern.