

Produktdatenblatt

BauderGREEN Substrat R-E

Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Recycling-Ziegelsplitt und Anteilen organischer Substanz
Einsatzbereich	Vegetationssubstrat für Extensivbegrünungen
Artikelnummer	AT7417 0003-S, AT7417 0003-B, AT7417 0003-S-K

Eigenschaft nach ÖNORM L 1131	Anforderung	Einheit	BauderGREEN Substrat R-E
maximale Wasserkapazität (WK)	35 - 60	Vol. %	erfüllt
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	Vol. %	erfüllt
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	≥ 0,001	cm/ sec	erfüllt
pH-Wert	6,5 – 8,5	-	erfüllt
Salzgehalt	≤ 3,0	g/l	erfüllt
Gehalt an organischer Substanz	3,0 – 8,0	Massen %	erfüllt
Verdichtung als Aufschlagsfaktor zur Ermittlung des Liefervolumens (ca.)	-	%	10
Volumengewicht verdichtet trocken (ca.)	600 – 1.300	kg/m³	1.100 – 1.200 *
Volumengewicht verdichtet wassergesättigt (ca.)	1.000 – 1.800	kg/m³	1.500 – 1.600 *

*Bei Substraten handelt es sich um natürliche Rohstoffe, das Gewicht kann im Rahmen der Angaben schwanken.

Verlegehinweise Substrat aufbringen und plan abziehen. Zur Orientierung sollte die Substratstärke während des Einbaus fortlaufend mittels 2m-/ 4m-Latte/ Richtscheit gemessen werden. Die Anzahl der Messpunkte ist abhängig von der Gesamtfläche. Einzelpunktmessungen sind erfahrungsgemäß nicht repräsentativ.

Lieferform Silo und lose (S), Kipper (K), Big Bag (B)