

BAWART Massiv Dielen Osmo endgeölt

Produktdatenblatt

Beschreibung

- Massiv Dielen aus einem Stück Massivholz
- Fase 2V
- 4seitig Nut/Feder



Symbolbild

Technische Daten

Holzart	Eiche
Sortierung	rustikal/standard/natur - lt. separater Beschreibung
Oberfläche	geschliffen/gebürstet/gehobelt, gealtert/gehobelt/Wellness natur/weiß/stone/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß/etc. Osmo endgeölt
Länge	500-2300mm
Breite	120/150mm andere oder gemischte Breiten auf Anfrage
Stärke	20mm
Fase	2V
Verbindungssystem	N/F
Verlegung	vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden
Verpackung	Folie
Holzfeuchtigkeit	7 - 11% laut EN 13 629
Wärmedurchlasswiderstand	0,11m² K/W
Gewicht	14kg/m²
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Formaldehydabgabe	E1
Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ n
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD



Dieses Produkt ist
CE gekennzeichnet



C_{fl}-s1 geprüft
Prüfzeugnis nur gültig
in Verbindung mit dem
jeweiligen Produkt
- siehe Merkblatt C_{fl}-s1