

FERTIGSPACHTEL SOFT

Werkstoff:

Kunststoffgebundene, verarbeitungsfertige, spritz- und spachtelfähige Spachtelmasse zur Beschichtung von Betonoberflächen, Fertigbauteilen, Gipskarton- und Fermacelplatten, sowie zum Glätten von konventionellen Mörtelputzen etc. im Innenbau. Die Spachtelmasse zeichnet sich durch eine geschmeidige Verarbeitbarkeit, einen sehr hohen Weißgrad und exzellente Schleifbarkeit aus.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt durch händischen Auftrag mittels Wandspachteln. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und schalölfrei sein. Nach der Durchtrocknung ist die Spachtelmasse schleif- und überstreichbar. Nicht unter plus 5°C Objekt- u. Lufttemperatur verarbeiten.

Trocknung:

Die Trockenzeit ist abhängig von der Auftragsstärke, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und liegt zwischen 5 – 12 Stunden.

Verbrauch:

Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes. Erfahrungswerte auf glattem Beton liegen bei der Grundspritzung ca. 1,2 kg/m²/mm.

Verpackung:

In Plastikeimern zu 25 kg und in PE-Ventilsäcken zu 25 kg.

Lagerung und Entsorgung:

Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Fertigspachtel Soft fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.



Stand: 03.2025

A-3100 St. Pölten

Wolfenbergerstraße 2

Tel.: +43 2742 88 11 77

office@alltek-austria.at

A-1230 Wien

Tenscherstraße 10

Tel.: +43 1 616 25 31

office-wien@alltek-austria.at

www.alltek-austria.at