

Brandschutzacryl HENSOMASTIK Acrylic

Acryldichtmasse zur Herstellung von Brandschutzfugen in Wand- und Deckendurchführungen.

- Fugenverschluss bis EI 120 bei linearen Wand- und Deckenfugen
- Fugen bis 400mm Spaltmaß, auch einseitige Bauvarianten möglich
- Dauerhaft elastisch
- Emmisionsarm, umweltfreundlich, halogenfrei, mit hoher Schalldämmung
- Farbton Weiß (RAL 9010)
- Überstreichbar



Farbe	Weiß
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Inhalt	310 ml
Chemische Basis	Acrylat
Gebinde	Kartusche
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C
Dichte	1,5 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min.	-5 °C
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.	+40 °C
Hautbildezeit min.	15 min
Produktgewicht (per Stück)	596 g

Art.-Nr. 9501 016 167

VE: 1 / 20

Details/Anwendung

- Trockenbau / Massivbau
- Massivbau / Massivbau
- Trockenbau / Holzbau
- Massivbau / Holzbau
- Holzbau / Holzbau
- Massivbau / Stahl

Anleitung

Befeuchten von saugfähigen Untergründen für eine bessere Haftung wird empfohlen.

Leistungsnachweis

ETA 23/0324

Hinweis

Alle Fugen müssen vor Einbau staub- und fettfrei sein. Anwendung im Innenbereich und im geschützten Außenbereich.