

Windtop UV 30/160 - UV 30/160 TOP SK

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn
Riwega | eternitycomfort

Leistungserklärung
Referenznummer: 12791601122-2024

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	02010301 Windtop UV 30/160 - 02020301 Windtop UV 30/160 TOP SK
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Verpackung des Produktes
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Wasserdichte Membran für Wände
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Windtop UV 30/160 - Windtop UV 30/160 TOP SK Riwega GmbH, I - 39044 Neumarkt (BZ), Obere Insel-Straße 28
5	Bevollmächtigter	Entfällt
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung	System 3
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	EN 13859-1; EN 13859-2; System 3: Die notifizierten Stelle (0799 TBU und PB Hoch) hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen. Testbericht Nr. 11400 / 0692.0.3 / 111284
8	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Entfällt
9	Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Rollenlänge	50 m	EN 1848-2
Rollenbreite	1,50 m	EN 1848-2
Flächengewicht	160 g/m ²	EN 1849-2
Sd-Wert	0,14 m	EN 1931/DIN EN ISO 12572
Brandverhalten	Klasse E-d2	EN 13501-1
Reißkraft MD/CD*	230/210 N/50mm (±30 N/50mm)	EN 12311-1
Reißdehnung MD/CD*	60/70 % (±15%)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand MD/CD*	245/225 N (±15 N)	EN 12310-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C/+100°C	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928 Methode A

Nach Künstlicher Alterung

Wasserdichtheit	W1	EN 1928 Methode A
Reißkraft MD/CD*	190/180 N/50mm	EN 12311-1
Reißdehnung MD/CD*	50/40 (±15%)	EN 12311-1

*MD= längs, CD= quer

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Neumarkt, 20/03/2024