

Windtop UV Fire A2 50/225

Atmungsaktive Wandmembran in der Brandreaktionsklasse A2
Riwega | eternitycomfort

Leistungserklärung
Referenznummer: N° 20201202/002

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	02010343 Windtop UV Fire A2 50/225
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Verpackung des Produktes
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Wasserdichte Membran für Wände
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Windtop UV Fire A2 50/225 Riwega GmbH, I - 39044 Neumarkt (BZ), Obere Insel-Straße 28
5	Bevollmächtigter	Entfällt
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung	AVCP 3
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	EFECTIS (benannte Stelle Nr. 1812) TSUS (benannte Stelle Nr. 1301) hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage eines Testtyps (basierend auf dem vom Hersteller durchgeführten Beispiel), eines Berechnungstyps, tabellarischer Werte oder beschreibender Unterlagen des Produkts vorgenommen.
8	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	EN 13859-2:2014
9	Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Rollenlänge	50 m	EN 1848-2
Rollenbreite	1,5 m	EN 1848-2
Flächengewicht	225 g/m ² (±5%)	EN 1848-2
Wasserdichtheit	W2	EN 1928
Sd-Wert	<0,18 m	EN 12572
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 13501-1
Reißkraft MD/CD*	4200 N/50mm (±400 N/50mm) / 3100 N/50mm (±400 M/50mm)	EN 12311-1
Reißdehnung MD/CD*	6 % (±2%) / 5 % (±2%)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand MD/CD*	290 N (±75N) /390 N (±75N)	EN 12310-1
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	-40 °C VLF**	EN 1109
Nach Künstlicher Alterung		
Wasserdichtheit	W2	EN 1928
Reißkraft MD/CD*	4200 N/50mm (±50 N/50mm) / 3100 N/50mm (±50 N/50mm)	EN 12311-1
Reißdehnung MD/CD*	6 % (±2%) / 5 % (±2%)	EN 12311-1

*MD= längs, CD= quer; **VLF=Herstellergrenzwert

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Neumarkt, 28/04/2022