

USB Weld AS

Diffusionsoffene Dachbahn mit Heißluft und Quellschweißmittel

verschweißbar mit rutschfeste Unterlage

Riwega | eternitycomfort

Leistungserklärung

Referenznummer:

018-050102/0038-030-A04/19

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	02010354 USB Weld AS
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Verpackung des Produktes
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Diffusionsoffene Unterspann-Unterdeckbahn für Dach
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	USB Weld AS Riwega GmbH, I - 39044 Neumarkt (BZ), Obere Insel-Straße, 28
5	Bevollmächtigter	Entfällt
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung	System 3
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierten Stellen, 0432 MPA Erwitte und 0799 KIWA TBU Greven, haben die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.
8	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	Entfällt
9	Erklärte Leistung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Rollenbreite	30 m	EN 1848-2
Rollenlänge	1,50 m – 3,00 m (-0,5/+1,5 %)	EN 1848-2
Flächengewicht	345 (±15 g/m²)	EN 1849-2
Wasserdichtheit	W1	EN 1928 Methode A
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke [Sd-Wert]	0,3 m (-0,05/+0,1)	EN ISO 12572
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Reißkraft MD*	350 N/50mm (-35/+40 N/50mm)	EN 12311-1
Reißkraft CD*	430 N/50mm (-30/+90 N/50mm)	EN 12311-1
Dehnung MD*	45 % (±10 %)	EN 12311-1
Dehnung CD*	50 % (-10/+15 %)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand MD/CD*	280 / 250 N (-40/+30 N)	EN 12310-1
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +90°C	-

Wesentliche Merkmale		
Wasserdichtheit	W1	EN 1928 Methode A
Reißkraft MD/CD*	320 / 400 N/50mm	EN 12311-1
Dehnung MD/CD*	40 / 45 %	EN 12311-1

*MD= längs, CD= quer

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Neumarkt, 05/07/2021