

Fensteranschlussband Innen

weiß, 30 m x 90 mm



Produktbeschreibung

- Spezialband für luftdichte und winddichte Abdichtung von Anschlussfugen bei Fenstern, Türen und Paneelen

Produktmerkmale

- Bio-basiertes Fensterdichtband
 - Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
 - Basierend auf zuckerhaltigen Pflanzen
 - Bindet CO₂ während des Wachstums und reduziert aktiv schädliche Treibhausgase
- Hohe technische Eigenschaften für die Innenfensterabdichtung
 - Erfüllen die gleichen technischen Spezifikationen wie Bänder auf rein synthetischer Rohstoffbasis
 - Luft- und winddicht, diffusionshemmend
 - Schlagregendicht und wasserundurchlässig
- Für eine schnelle und effiziente Montage an Fensterrahmen
 - Hohe Elastizität und flexible Anpassung kompensieren Fugenbewegungen
 - Geringe Eigensteifigkeit in Kombination mit hoher Reißfestigkeit für eine einfache und präzise Verarbeitung
 - Spezielle Vliesoberfläche für gute Verputz-, Lackier- und Klebeeigenschaften

Gebrauchsanweisung

- Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest sowie frei von Staub, Trennmitteln, Öl und Fett sein
- Zur Abdichtung von Fenster-, Paneel- und Haustüranschlüssen das Abdeckpapier vom Selbstklebestreifen entfernen, die Folie anbringen, fest andrücken und anwalzen

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Haltbarkeit: 12 Monate
Lagertemperatur: 1 °C - 20 °C

Bei den Haltbarkeitsangaben wird davon ausgegangen, dass das Produkt originalverpackt im empfohlenen Temperaturbereich gelagert wird.

Technische Daten

Brandverhalten	Euroclass E
Breite	90 mm
Farbe	weiß
Fugendurchlassungskoeffizient	0,1 m ³ /h m
Gebinde	Rolle
Haltbarkeit	12 Monate
Innen oder Außen-Anwendung	Innen
Klebeband, Typ	Window sealing tape
Lagertemperatur	1 °C - 20 °C
Länge	30 m
Länge x Breite	30 m x 90 mm
Schlagregendichtigkeit DIN EN 1027	1050 Pa
Sd-Wert	20 m
Temperaturbest.	-40 °C - 80 °C
UV-Beständigkeit	12 wk
Verarbeitungstemperatur	5 °C - 45 °C

Haftung

Diese technischen Daten beruhen auf unseren Untersuchungen sowie auf den Erfahrungswerten und Erwartungen der Anwender. Die Einsatzbedingungen und Einsatzbereiche der Produkte können sehr unterschiedlich sein. Dieses Produktblatt mit technischen Daten enthält deshalb nur allgemeine Verarbeitungshinweise und Empfehlungen. Wir stellen die Anweisungen und Angaben nach bestem Wissen und unverbindlich zur Verfügung, übernehmen keinerlei Haftung dafür und leisten keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit. Die technischen Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften, beinhalten keine Nebenverpflichtungen und sind rein fakultativer Natur. Die Verwendung dieser Datenblätter entbindet Kunden und die nachgeordneten Anwender nicht von der Pflicht, mit eigenen Prüfungen die Eignung der Produkte für die vorgesehenen Prozesse und Zwecke festzustellen und gewerbliche Schutzrechte Dritter zu achten.

Die geltenden Normen und technischen Regeln sind einzuhalten. Bei allen Beschichtungsarbeiten und dazugehörigen Vorbereitungen ist nach dem neuesten Stand der Technik vorzugehen. Der Zustand des Objektes und die Produkteignung sind in angemessener Weise und professionell zu prüfen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsempfehlungen, insbesondere Erste-Hilfe-Maßnahmen, sind auf den jeweiligen Gebinde- und Verpackungsetiketten sowie in den zutreffenden Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Der aktuelle Stand der Sicherheitsdatenblätter und anderer Dokumentationsunterlagen kann auf der Berner Homepage abgerufen oder vom zuständigen Unternehmen der Berner-Gruppe angefordert werden. An den Produktblättern mit den technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden. Dieses Produktblatt mit technischen Daten verliert mit Veröffentlichung einer neuen Version seine Gültigkeit.

Berner GmbH, Industriezeile 36, 5280 Braunau am Inn, Österreich