

WAKOL RS 5935 Randstreifen

Technische Information

Anwendungsbereich

Selbstklebender, dauerelastischer Randstreifen aus Polyethylen zum Einsatz vor Spachtelungen in höheren Schichtdicken sowie vor dem Einbringen von WAKOL Z 510 Dünnestrich.

Technische Daten:

Aussehen:	5mm dicker, 50mm hoher, selbstklebender Dämmstreifen aus PE
Lieferform:	Rollen à 25 Meter / 10 Rollen im PE - Beutel
Lagerzeit:	12 Monate
Lagertemperatur:	kühl lagern, nicht frostempfindlich
Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung:	nicht kennzeichnungspflichtig
Giscode:	nicht anwendbar

Verarbeitung:

Selbstklebender Dämmstreifen, der einfach auf die Wand aufgeklebt wird. Hohe Klebkraft sichert die Haftung auf vielen Untergründen.

Wichtige Hinweise

Nicht auf fertige Oberflächen aufkleben.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 05.01.06 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.