Produktdatenblatt

Dichtband

CODEX DICHTBAND

Flexibles, beidseitig vliesbeschichtetes Dichtband für Verbundabdichtungen im Innen- und Aussenbereich und in Becken

ANWENDUNGSBEREICHE

Zum fachgerechten Abdichten von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei der Ausführung von wasserundurchlässigen Verbundabdichtungen unter keramischen Fliesen- und Platten sowie Naturwerksteinbelägen in Kombination mit codex Verbundabdichtungen. Für Bauwerksabdichtungen von erdberührten Bauteilen. An Wand- und Bodenflächen im Innen und Aussenbereich.

Für Abdichtungen nach:
DIN 18 531 Teil 5: Für Balkone, Loggien, und Laubengänge.
DIN 18 534: Zur Abdichtung von Innenräumen bei Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.
DIN 18 535: Zur Abdichtung von Behältern und Becken bei Wassereinwirkungsklassen W1-B und W2-B.
DIN 18533 Teil 3, als Bauwerksabdichtung von erdberührten Bauteilen, Sockelabdichtungen nach W1-E und W4-E.
ZDB Merkblatt „Verbundabdichtungen" der Beanspruchungsklassen A, B C.
Der "Richtlinie Ausführung von Abdichtungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen" nach W1-E, W1.2-E, W2.1-E.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

GEEIGNET FÜR

Verbundabdichtunssysteme mit:

- codex AX 10, Flüssigabdichtung
- codex NC 210, 1-K Flex-Dichtschlämme
- codex AX 220, 2-K Flex-Dichtschlämme
- codex AX 230, 1-K Flex-Dichtschlämme
- codex Hydrostop, Dichtbahn
- codex Epo 2000, Reaktiv-Abdichtung

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht und chemikalienbeständig
- Hitze- und frostbeständig

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	50 m/Rolle
Lagerfähigkeit	36 Monate
Farbe	grün
Länge	50 m
Breite	12 cm
Dicke	ca. 0,7 mm

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | +49 731 927093-0 | info@codex-x.com | www.codex-x.com
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | +41 41 6 24 48 88 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.com

CODEX DICHTBAND

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe sind entsprechend den Vorgaben, des zur Abdichtung eingesetzten codex Abdichtungssystems, vorzubehandeln.

Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte beachten.

VERARBEITUNG

1. Zum Einkleben des Dichtbandes ist die zur späteren Abdichtung vorgesehene codex Abdichtung einzusetzen. Hiervon eine dünne Schicht auf den Untergrund auftragen.
2. codex Dichtband in die frische Dichtschicht einlegen und faltenfrei andrücken.
3. Im Eckbereich (Schaumstoffrandstreifen) muss das codex Dichtband locker aufliegen, um Bewegungen und Verformungen aufnehmen zu können.
4. Beim nachfolgenden Auftrag der codex Abdichtung sind die Dichtbänder vollflächig zu überarbeiten und in die Abdichtung einzubetten.

WICHTIGE HINWEISE

- Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bei der Verwendung der genannten codex Verbundabdichtungsprodukte sind die aktuellen Produktinformationen der jeweiligen codex Verbundabdichtung zu beachten.
- Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u.a
  - DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten"
  - DIN 18 157 „Ausführung keramischer Arbeiten im Dünnbettverfahren"
  - DIN 18 534 „Abdichtung von Innenräumen"
  - DIN 18 531-5 „Balkone, Loggien und Laubengänge"
  - DIN 18 534 „Abdichtung von Behältern und Becken"
  - ZDB-Merkblätter:
    - „Verbundabdichtungen"
    - „Bodenbeläge aus Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden"
    - „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten"
    - „Schnittstellenkoordination"
  - BEB-Merkblatt:
    - „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen".

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.codex-x.com | 03.2023