

VSK DS 1500 SYN

Vollflächig klebende Dampf- und Radonsperre
Riwega | eternitycomfort

Leistungserklärung

Referenznummer: DoP 1440/2013/06/11

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	02065030 VSK DS 1500 SYN						
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Aufdruck auf Produkt						
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Synthetische Dampfsperre für Dach und Wand						
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	VSK DS 1500 SYN Riwega GmbH, I-39044 Neumarkt (BZ), Obere Insel-Straße 28						
5	Bevollmächtigter	Entfällt						
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung	System 3						
7	Leistungserklärung aufgrund einer hEU Norm	EN 13984, System 3: Nachfolgende notifizierten Stellen haben die genannten Typprüfungen nach System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt:						
<table border="1"> <tr> <th>Prüfinstitut</th><th>Kennnummer</th><th>Prüfbericht Nr.</th></tr> <tr> <td>TSUS</td><td>1301</td><td>90-12-0284</td></tr> </table>			Prüfinstitut	Kennnummer	Prüfbericht Nr.	TSUS	1301	90-12-0284
Prüfinstitut	Kennnummer	Prüfbericht Nr.						
TSUS	1301	90-12-0284						
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine EU TB ausgestellt worden ist	Nicht relevant						
9	Erklärte Leistung							

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Rollenlänge	50 m	EN 1848-2
Rollenbreite	1,50 m – 3,00 m (+1,0 / -0,4 %)	EN 1848-2
Gewicht	210 g/m ² (+10 g/m ²)	EN 1849-2
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 13984 (EN 1928 Methode A)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = ca. 3000 m	EN 1931
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Reißkraft MD/CD*	200/130 N/50 mm (± 30N/50 mm)	EN 12311-1
Dehnung MD/CD*	60/45 % (± 20 %)	EN 12311-1
Weiterreißwiderstand MD/CD*	75/90 N (±30 N)	EN 12310-1
Dauerhaftigkeit		
Alterung	Bestanden	EN 1296
Alkali	Bestanden	EN 13984
Scherwiderstand der Fugenähte	Keine Leistung erklärt	EN 12317-2
Wasserdichtheit der Nähte	Keine Leistung erklärt	-
Widerstand gegen Stoßbelastung	Keine Leistung erklärt	EN 12691
Gefährliche Stoffe	Keine	-

*MD= längs, CD= quer

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern:



Rizzi Werner



Gamper Werner

Neumarkt, 13/08/2021