

Fenster- und Fassadendicht Struktur

Abdichten von Fugen in Struktur- und Reibputz für den Innen- und Außenbereich

- Hervorragend geeignet für Anschluss- und Bewegungs-fugen im Innen- und Außenbereich
- Fungizid ausgestattet, schützt sich selbst vor Schimmel- und Algenbefall
- Hohe Dehnfähigkeit sorgt für dauerhafte Abdichtung auch bei Bewegung der Fugen
- Geruchsarme Formel ermöglicht angenehmes Arbeiten ohne störende Dämpfe
- Überstreichbar mit Acrylfarben auf Wasserbasis nach Aushärtung, ideal für nahtlose Integration in bestehende Farbkonzepte
- Lösemittel-, Isocyanat- und silikonfrei
- Eignet sich zur Reparatur von Löchern und Unebenheiten
- Einfaches Auftragen direkt aus der Kartusche und leichtes Verstreichen mit einem Glättwerkzeug



Chemische Basis	1-Komponenten-Hybrid
Gebinde	Kartusche
Inhalt	310 ml
Farbe	Weiß
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Überstreichbar/Überlackierbar	Nach vollständiger Durchtrocknung
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 320 100

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

- Risse und Beschädigungen in Putz, Beton und Gips lassen sich damit zuverlässig abdichten
- Für Struktur- und Reibputz im Innen- und Außenbereich eignet sich das Material ideal zur Abdichtung
- In Kombination mit Maleracryl kann es zur sicheren Innenabdichtung von Fenstern und Fassaden verwendet werden

Anleitung

- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein

- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Bitte Übersichtsblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen“ beachten
- Weitere Informationen im technischen Datenblatt

Würth Handels GesmbH, Würthstr. 1, 3071 Böheimkirchen

Leistungsnachweis

EN 15651-1: 25LM F-EXT-INT Dichtstoff für Fassadenelemente

EN 15651-3: XS1 Dichtstoff für Sanitärbereich

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
	Fugenglätter Uni Eckig	0891 184 003
	Auftragsdüse lang für Kunststoffkartuschen 310 ml	0891 651 12
	Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml	0891 653
	Dichtstoffglättemittel Inhaltsgewicht 400 g; 400 ml	0893 003
	Dichtstoffglättemittel Inhaltsgewicht 5000 kg; 5 l	0893 3

Würth Handels GesmbH, Würthstr. 1, 3071 Böheimkirchen