

GEL TIEFENGROUND FD

Werkstoff:

lösungsmittel-, weichmacher- und biozidfreie*, feindisperse Spezialgrundierung auf Polyacrylatbasis, gebrauchsfertig eingestellt, für außen und innen.

* Ausgenommen Topfkonservierung

Eigenschaften:

Hochwertige feindisperse Grundierung mit exzellenter Tiefenwirkung. Dringt rasch und tief in den Untergrund ein. Zur Oberflächenverfestigung und zum Binden von Baustaub. Gel Tiefengrund FD ist wetterfest und wasserdampfdurchlässig.

Verwendung:

Zur Oberflächenverfestigung, zur Regulierung der Saugkraft des Untergrundes, sowie zum Binden von Baustaub vor dem Aufbringen von Fliesen, Tapeten, Farbbeschichtungen etc. Verwendbar auf Alt- und Neuputz, Gasbeton, Beton, Holz, Gipskartonplatten, Sichtmauerwerk, etc.

Verarbeitung:

Zu sanierende oder kreidende Untergründe gut abbürsten und lockere, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Gel Tiefengrund FD ist verarbeitungsfertig speziell zur Verarbeitung mittels Rolle eingestellt. Gel Tiefengrund FD kann auch mit Bürste oder Spritzgerät aufgebracht werden.

Nicht unter plus 5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten.

Farbton: farblos, unpigmentiert

Verbrauch:

Hängt von der Saugkraft des Untergrundes ab, 6 -12 m²/kg Richtwerte ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln.

Trockenzeit:

1 - 3 Stunden, durchgehärtet nach 12 Stunden.

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Reinigung der Werkzeuge: Arbeitsgeräte sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbreste lassen sich nur mehr mit Abbeizmittel oder mechanisch entfernen.

Lösungsmittelverordnung:

Unterkategorie h:

Verfestigende Grundbeschichtungsstoffe.

Erlaubter VOC Gehalt lt. LMV 2010: 30 g/l.

Tatsächlicher VOC Gehalt: < 0,5 g/l

Lagerung und Entsorgung:

Lagerung kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben, nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57 303

VbF: entfällt

Gel Tiefengrund FD fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.



Stand: 03.2025

A-3100 St. Pölten

Wolfenbergerstraße 2

Tel.: +43 2742 88 11 77

office@alltek-austria.at

A-1230 Wien

Tenscherstraße 10

Tel.: +43 1 616 25 31

office-wien@alltek-austria.at

www.alltek-austria.at