

PRODUKTBESCHREIBUNG

HD800HE0V000615

HYDRODUR®-HÄRTER

Beschreibung

Lichtbeständige Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke (wasserverdünnbare 2K-Systeme). Erhöht die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit.

Anwendungsbereich

Isocyanat-Härterkomponente für HYDRODUR-Lacke

Technische Daten

Dichte	1,080 - 1,100 g/ml bei 20°C
Lagerstabilität bei originalverschlossenem Gebinde	06 Monate bei 20°C
Empfohlene Lagerungstemperatur	+ 5 - + 30 °C

Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur	18 bis 25 °C
Optimale Luftfeuchtigkeit	30 bis 70 %
Materialtemperatur	18 bis 25 °C
Reinigungsverdünnung	19947-0-0000 - SPEZIALVERDÜNNUNG 39999-0-0000 - VERZÖGERER FÜR PURIDUR®-LACKE

Allgemeine Hinweise

Angetrocknetes Material darf die Lackmischung nicht verunreinigen. Material ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bitte beachten: PUR-Merkblatt der Berufsgenossenschaft ZH 1/34. HYDRODUR-Härter reagiert mit Luftfeuchtigkeit und Wasser.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten

2,500 kg Weißblech (Eimer, Hobbock, Kanne)

Sicherheit

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

HD800HE0V000615

HYDRODUR®-HÄRTER

Sonstige Hinweise

Datum letzte Änderung

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

26.03.2025