

SYMPOR Trittschalldämmplatte EPS-T 650

Die Trittschalldämmplatte ist speziell für Fußbodenheizungen geeignet und bietet einen optimalen Trittschallschutz. Für schwimmenden Estrich, gut kombinierbar mit anderen Dämmstoffen, sehr einfach zu verlegen.



Geeignet für eine Gesamtbelastung von 650 kg/m²
Format: 1000 x 500 mm

SYMPOR Trittschalldämmplatte EPS-T 650

Artikel Nr.	Dicke in mm	Stk/Bund	m ² /Bund	m ³ /Bund	Bund/Großbund	m ² /Großbund	m ³ /Großbund	S' MN/m ³
001T650-20-2	20-2	25	12,50	0,2500	18	225,0	4,500	≤ 30
001T650-25-2	25-2	20	10,00	0,2500	18	180,0	4,500	≤ 30
001T650-30-2	30-2	16	8,00	0,2400	18	144,0	4,320	≤ 20
001T650-40-2	40-3	12	6,00	0,2400	18	108,0	4,320	≤ 20
001T650-50-2	50-3	10	5,00	0,2500	18	90,0	4,500	≤ 15

S' = Dynamische Steifigkeit

Technische Daten

	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,044
Biegefestigkeit	kPa	≥ 50
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	20-50
Brandverhalten		Euroklasse E
Qualität: EPS-T650 gemäß ÖNORM B 6000		