



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Capatect MK-Schlämmputz

Kenncode des Produkttyps  
DoP Nr.

CE941/V.0004

Verwendungszweck

Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden für den Aussen- und Innenbereich

Hersteller

Synthesa Chemie Ges.m.b.H  
 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31

System(e) zur Bewertung und Überprüfung  
der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)  
 System 4 (angeführte Leistungen)

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

| EN 998-1 : 2016 ZA.1.1                                                       |                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale                                                         | Leistung                                                                             | harmonisierte technische Spezifikation |
| Brandverhalten                                                               | Euroklasse A2 - s1, d0                                                               | EN 998:1 - 2016                        |
| Wasseraufnahme                                                               | Wc0                                                                                  | EN 998:1 - 2016                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$                                             | $\leq 20$                                                                            | EN 998:1 - 2016                        |
| Haftzugfestigkeit                                                            | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$<br>Bruchbild B                                            | EN 998:1 - 2016                        |
| Wärmeleitfähigkeit/Dichte                                                    | $\lambda_{10, \text{dry}} 0,63 \text{ W / (m.K)}$<br>tabellierter Mittelwert (P=50%) | EN 998:1 - 2016                        |
| Dauerhaftigkeit für alle<br>Putzmörtel außer<br>Einlagenputzmörtel für außen | NPD                                                                                  | EN 998:1 - 2016                        |
| Gefährliche Stoffe                                                           | NPD                                                                                  | EN 998:1 - 2016                        |

| EN 998-1 : 2016 ZA.1.2           |                                                                                      |                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wesentliche Merkmale             | Leistung                                                                             | harmonisierte technische Spezifikation |
| Brandverhalten                   | Euroklasse A1                                                                        | EN 998:1 - 2016                        |
| Wasseraufnahme                   | Wc0                                                                                  | EN 998:1 - 2016                        |
| Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ | $\leq 20$                                                                            | EN 998:1 - 2016                        |
| Haftzugfestigkeit                | $\geq 0,50 \text{ N/mm}^2$<br>Bruchbild B                                            | EN 998:1 - 2016                        |
| Wärmeleitfähigkeit/Dichte        | $\lambda_{10, \text{dry}} 0,63 \text{ W / (m.K)}$<br>tabellierter Mittelwert (P=50%) | EN 998:1 - 2016                        |
| Gefährliche Stoffe               | NPD                                                                                  | EN 998:1 - 2016                        |

Die Leistung von Capatect MK-Schlämmputz entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg Ausstellungsdatum: 22.02.2021 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)