

PE-Hinterfüllmaterial

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft

Entspricht DIN 18540

Besteht wie in der DIN vorgeschrieben aus geschlossenzelligem, verrottungsfestem, nichtsaugendem Polyethylen

Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung

Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen

Spenderkarton


Bei den Ø 6–30 mm kann das Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden

Breites Anwendungsspektrum


Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar




Chemische Basis	Polyethylen
Farbe	Grau
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
FCKW (Treibgas) frei	Ja




1. PE-Hinterfüllmaterial, Schnitffeste Rundschnur, Maleracryl
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex



1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe



1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP



1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Abdichtung außen, Flachleiste mit Abdichtung
5. Tropfkantenprofil UP

Durchmesser (Ø)	Länge	Silikonfrei	DIN	Art.-Nr.	VE
6 mm	100 m	Ja	18540	0875 806 100	100
8 mm	100 m			0875 808 100	100
10 mm	100 m	Ja	18540	0875 810 100	100
13 mm	100 m			0875 813 100	100
15 mm	100 m	Ja	18540	0875 815 100	100
20 mm	50 m	Ja	18540	0875 820 100	50
25 mm	50 m			0875 825 100	50
30 mm	25 m	Ja	18540	0875 830 100	25
40 mm	50 m	Ja	18540	0875 840 100	50
50 mm	50 m	Ja	18540	0875 850 100	50

Details/Anwendung



Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Hinweis

Ø 6–30 mm sind als Rollenware, Ø 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.