

Konstruktionsklebstoff MS Strong Tack

Schnell härtender, dauerelastischer 1-Komponenten-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und exzellentem Haftvermögen auf Basis von SMP, feuchtigkeitshärtend, neutrale Polymerisation, geruchsneutral.

- Sehr hohe Anfangshaftung
- Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikonen
- Einstellbar
- Schnelle vollständige Aushärtung
- Dauerhaft elastisch von - 40°C bis + 90°C
- Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Sehr gute Dichtungseigenschaften
- Sehr breites Haftungsspektrum
- Geruchsneutral
- Verträglich mit Lacken
- Chemisch neutrale Polymerisation
- Kurzzeitbeständig bis +200°C für Pulver- und Thermobeschichtung
- Nicht korrosiv auf Oberflächen
- Schlag- und vibrationsfest (stoßdämpfend)
- Beständig gegen thermische Ausdehnung und Materialspannungen

Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 13 Qualitätsstufe 4



Inhalt	290 ml
Gebinde	Kartusche
Chemische Basis	Silanmodifiziertes Polymer
Farbe	Weiß
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	200 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 10°C

Art.-Nr. 0893 228 100

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Lackverträglichkeit: Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Farben empfehlen wir Vorversuche. Die Verwendung von Lacken auf Alkydharzbasis kann die Trocknung verzögern.

Chemische Beständigkeit: Gut gegen Wasser, aliphatische Lösemittel, Öle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Laugen. Mäßig gegen Ester, Ketone und Aromaten. Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und Chlorkohlenwasserstoffe.

Anleitung

Verklebung von Windschutzscheiben im Fahrzeug-, Waggon- und Kabinenbau. Für nicht tragende Verklebungen und dort, wo ein schneller, kontinuierlicher Arbeitsprozess erforderlich ist. Flexible, sofortige tragende Verklebung im Bereich Metall-, Apparat- und Maschinenbau, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungsanlagen, Karosserie-, Waggon-, Fahrzeug- und Containerbau.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.