



Induline T-757 Plus

- Induline LW-721/05 -

Wasserbasierte, tuchmatte, transparente Beschichtung für Holz-Alu-Konstruktionen



Inhaltsstoffe

VOC-Gehalt (Definition gemäß RL 2004/42/EG)

< 40 g/l

VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 130 g/l VOC.

Biozide Wirkstoffe

Enthält geringe Mengen an Isothiazolinonderivaten (BIT <350 ppm, CMIT/MIT (3:1)<10 ppm).

Enthält keine zusätzlichen filmschützenden und holzschützenden bioziden Wirkstoffe

SVHC nach VO 1907/2006/EG ("REACH")

Nicht enthalten (<0,1 %)

VdL-Richtlinie 01 (Stand Juni 2024, 9. Revision)

Schwermetalle nicht als konstitutive Inhaltsstoffe enthalten.

enthält keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen als Rezepturbestandteil

Aromatenfrei

Sonstige

Rezeptur enthält keine Schwermetalle (vgl. VdL-RL 01 Definition) als konstitutive Bestandteile. Insbesondere werden keine Pigmente oder Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium oder Chrom-(VI)-Verbindungen in der Formulierung verwendet.

Umweltsiegel, Zertifizierungen, Deklarationen

Blauer Engel

Entspricht den VOC-Anforderungen des "Blauen Engel".

Emissionen

Material entspricht den Anforderungen der Französischen VOC-Regulierung in der Stufe A+ (höchste Anforderungen) in vollem Umfang.

Gebäudezertifizierungen

Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektschichtungen (z.B. Metalllacke)	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweis zur Eignung gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 - "Risiken für die lokale Umwelt" / Version 2023

Kriterium 1: Für die Bewertung gemäß Qualitätsstufe 4 wird die Verwendung werkseitiger Beschichtung bzw. die Verwendung im Außenbereich zugrunde gelegt. Hierfür gilt: VOC ≤ 100 g/l.



Eignung gemäß BNB-Kriterium / Version V 2015 (Stand 28.09.2017)

Nr.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSChV bzw. TA-Luft vorliegt	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F) Einsatzbereiche: Beschichtungen auf nicht mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich: Metalle, Holz, Kunststoffe	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

Eignung gemäß QNG-Kriterium / Version 1.3 2022

Pos.	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	QNG
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren: Stahlträger, Stahlblechtüren, Innentüren, Türzargen, Treppengeländer, Heizungsrohre, Holzbauэлеmente (Träger, Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Fassadenbekleidungen etc. - ausgenommen Bodenbeläge	Ja

Produktionsstandort

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönninge

03/2026 ME