

WF3601CPR

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** WOOD Flex
2. **Verwendungszweck(e):** Wärmedämmung für Gebäude (ThIB)
3. **Hersteller:** Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18, 9586 Fürnitz, Austria
www.knaufinsulation.com – dop@knaufinsulation.com
4. **Bevollmächtigter:** Nicht zutreffend
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** AVCP System 3
6. **Harmonisierte Norm:** EN 13171:2012 + A1:2015
7. **Notifizierte Stelle(n):** 0672 - MPA Stuttgart
7. **Erklärte Leistungen:**

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Wärmeleitfähigkeit	0,036 W/m.K
Wärmewiderstand	Siehe Tabelle hier unten
Dickentoleranz	T3
Brandverhalten	E
Dimensionsstabilität	NPD
Druckfestigkeit	NPD
Punklast	NPD
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR1
Zugfestigkeit parallel zu den Plattenebene	NPD
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung	NPD
Kurzzeitige Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfübertragung	MU2
Dynamische Steifigkeit	NPD
Zusammendrückbarkeit	NPD
Strömungswiderstand	AFr5
Schallabsorption	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Glimmverhalten	NPD

NPD = No Performance Declared / Keine Leistung festgelegt

Wärmewiderstand

(mm)	30	40	50	60	80	100	120	140	145	160	180	200	220	240
(m ² K/W)	0,80	1,10	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,00	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:



Michael Huesmann, Managing Director Central Europe
(Name und Funktion)



Udo Klammer, Managing Director Austria
(Name und Funktion)

Fürnitz – 01.04.2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

WOOD Flex

Version 1