



WILDSPITZE - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. WSP0000075FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu in vollflächiger Auftragsstärke auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Sag „Heu“ zu purem Alpenfeeling! WILDSPITZE bringt den Charme der Tiroler Bergwelt rein. Das handgesenste Almheu stammt von den saftig-grünen Wiesen rund um unsere Tiroler Manufaktur. Diese natürliche Oberfläche sorgt für einen unvergleichlichen Duft und verbessert spürbar das Raumklima. Natur pur für Nase und Seele.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Regionales, handgesenstes Almheu aus den Tiroler Alpen in vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften


Rohmaterial	Duftendes Almheu
Duft	● ● ○
Lichtechtheit	● ● ●
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Brandschutz	C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01
Gewicht	790 g/m ²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.



Atmungsaktiv Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.




Schwer entflammbar C Klassifizierung zum Brandverhalten: C-s1, d0 nach EN ISO 13501-01




Überlappung und Doppelnahtschnitt

Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



Wandklebetechnik

Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

18.2.2026