

**Verwendungszweck**

- Wurzelfeste obere Lage mehrlagiger GRÜNDACH-Abdichtungssysteme
- Wurzelfeste obere Lage mehrlagiger GRÜNDACH-Abdichtungssysteme gemäß VfB-/IFB-Beiblatt Retentionsdächer mit Unterschreitung der Regeldachneigung

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                         | Leistung                      | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wasserdichtheit                              | 400 kPa                       | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Verhalten bei einem Brand von außen          | NPD                           | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Brandverhalten                               | E                             | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Höchstzugkraft längs/quer                    | 1200/1100 (± 200/±200) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Dehnung bei Höchstzugkraft                   | 50/50 (±10/±10) %             | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung        | ≥ 1200 mm                     | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen statische Belastung         | ≥ 20 kg                       | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer     | 350/350 (±100/±100) N         | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Kaltbiegeverhalten                           | -20 °C                        | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen Durchwurzelung              | wurzelfest                    | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung | -15                           | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Gefahrstoffe                                 | Keine                         | EN 13707:2004 + A2:2009            |

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.