



CE-Leistungserklärung

DOP / Rema / 5

1. Eindeutiger Produkttyp:
Einlagige Massivholzplatten aus Nadelholz Kiefer, Douglasie, gedämpfte Fichte für den nichttragenden Bereich nach EN 13986:2004+A1:2015, SWP/1 und SWP/2, 1-S-Pl. 20-30mm
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:
Das Produktionsdatum und Angaben zum Produkt können der Bauteilkennzeichnung (Stempelung am Produkt) entnommen werden.
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:
Holzwerkstoff für nichttragende Bauprodukte gemäß EN13986:2004+A1:2015
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO: **Rema Massivholzplattenwerk GmbH
Niedernfritzerstrasse 42
5531 Eben/Pongau
Österreich**
5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:
Kein Bevollmächtigter
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO:
System 4
7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierten Norm geregelt ist:
EN 13986
8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:
Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Harmonisierte technische Spezifikation EN 13986:2004 + A1:2015

Biegefestigkeit/E-modul: nicht deklariert

Verklebungsqualität: lt. EN 13354 SWP/2

Dauerhaftigkeit/Feuchtebest.: lt. EN 13354 SWP/1 und SWP/2

Formaldehydgehalt: Klasse E1

Brandverhalten: D-s2, d0

Wasserdampfdurchlässigkeit: Mittlere Rohdichte 300kg/m³: μ feucht 50/ μ trocken 150
Mittlere Rohdichte 500kg/m³: μ feucht 70/ μ trocken 200

Luftschalldämmung: Plattenstärke

	19mm	27mm	42mm
R (db)	26,1	28,1	30,6

Schallabsorption: $\alpha = 0,1$ (250-500 Hz)
 $\alpha = 0,3$ (1000-2000 Hz)

Wärmeleitfähigkeit: Mittlere Rohdichte 300kg/m³: $\lambda = 0,09$ (W/mK)
Mittlere Rohdichte 500kg/m³: $\lambda = 0,13$ (W/mK)

Festigkeit/Steifigkeit: lt. EN 12369-3, siehe Tabelle 1

Mechanische Dauerhaftigkeit: nicht deklariert

Biologische Dauerhaftigkeit: nicht deklariert

Gehalt an PCP: < 5ppm

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Ort und Datum der Ausstellung:

Hersteller:

Eben, am 24.6.25

REMA
Massivholz-Plattenwerk
Gesellschaft m.b.H.
A-5531 Eben-im Pongau
Telefon 0 64 58 / 80 03
Andreas Rettenegger
Geschäftsführender Gesellschafter
Rema Massivholzplattenwerk GmbH