

STEICOinstall

Überarbeitet am: 26.02.2025
Druckdatum: 28.02.2025

Seite 1 von 4

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung	STEICOinstall
Verwendung des Stoffes / Der Zubereitung	Holzfaserdämmplatte für Installationsebenen
Bezeichnung des Unternehmens	STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 D-85622 Feldkirchen Telefon: +49 (0)89 99 15 51 0 Telefax: +49 (0)89 99 15 51 703 E-Mail: info@steico.com
Auskunftgebender Bereich Deutschland	STEICO SE, Abteilung Anwendungstechnik Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342
Notrufnummer Deutschland	Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342 Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung	Gefahrenbezeichnung entfällt Keine Einstufung nach EG Listen in letztgültiger Fassung
Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG Listen in letztgültiger Fassung

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung	Holzfaserdämmplatte aus Kiefernholzfasern mit PUR-Harz und Hydrophobierungsmittel
Gefährliche Einsatzstoffe	Keine kennzeichnungspflichtigen Einsatzstoffe nach EG Listen in letztgültiger Fassung

4. ERSTE HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise	Ärztliche Betreuung ist nicht erforderlich
Einatmen	n.a.
Hautkontakt	n.a.
Augenkontakt	Holzfaserstaub mit Wasser spülen
Verschlucken	n.a.

STEICOinstall

Überarbeitet am: 26.02.2025
Druckdatum: 28.02.2025

Seite 2 von 4

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Wasser Kohlendioxid (CO ₂) Trockenlöschmittel Schaum
Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind	n.a.
Besondere Gefährdungen durch den Stoff	n.a.
Besondere Schutzausrüstung	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Zündquellen fernhalten
Umweltschutzmaßnahmen	Entfällt
Reinigungsverfahren	Material mechanisch aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Zuschnitt mit Messer oder Holzbearbeitungsmaschinen nach BG-Richtlinien
Hinweise zum sicheren Umgang	Entfällt
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Die allgemeinen betrieblichen Bestimmungen zum Brandschutz sind einzuhalten
Lagerung	Trocken

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Arbeitsplatzgrenzwerte	Staubbelastung bei Bearbeitung mit Holzbearbeitungsmaschinen
Persönliche Schutzausrüstung	Nicht erforderlich
Atemschutz	Bei Staubanfall Atemschutzmaske – Filterklasse 2
Handschutz	Nicht erforderlich
Augenschutz	Nicht erforderlich
Körperschutz	Nicht erforderlich
Hygienemaßnahmen	Übliche arbeitshygienische Maßnahmen einhalten

STEICOinstall

Überarbeitet am: 26.02.2025
Druckdatum: 28.02.2025

Seite 3 von 4

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

Form	Feststoff
Farbe	typisch
Geruch	schwacher charakteristischer Eigengeruch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert (bei 20°C)	5 – 6
Schmelzpunkt / Schmelzbereich	n. a.
Flammpunkt	n.a.
Relative Dichte	0,13 bis 0,16 g/cm ³
Löslichkeit	Nicht anwendbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen	Stabil bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Zu vermeidende Stoffe	Keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität – primäre Reizwirkung an der Haut	Keine
am Auge	Keine
Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität	Keine Nicht wassergefährdender Stoff
Mobilität	Absorption von Flüssigkeiten möglich
Resistenz und Abbaubarkeit	Biologisch abbaubar
Andere schädliche Auswirkungen	Keine

Seite 4 von 4

Ausstellender Bereich STEICO SE - Abteilung F&E
Ansprechpartner: Dr. Michael Makas