

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_0681000004_00_M_Wütop DB 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Wütop DB 2
(in unterschiedlichen Breiten sowie mit und ohne Selbstklebestreifen)
 - 1a. Gültig für Würth-Artikelnummern
0681000004 | 0681000144 | 0681000145
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4
Chargennummer auf dem Produkt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
EN 13984:2013
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen –
Definitionen und Eigenschaften
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Wütop DB 2
Würth International AG, Aspermontstraße 1, CH-7000 Chur
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Prüfung des Brandverhaltens:
Technicky a Skusobny ustav stavebny n.o., 82104 Bratislava, **NB 1301, gemäß System 3**
Prüfung gegen Wasserdurchgang:
Technicky a Skusobny ustav stavebny n.o., 82104 Bratislava, **NB 1301, gemäß System 3**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	Einheit	Nominalwert	Toleranz	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	[Klasse]	W1		EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)	[m]	3	-1 / +1	EN 1931
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) nach künstlicher Alterung	[m]	bestanden		EN1931
Beständigkeit gegenüber Alkalien		npd		EN 1847 EN 12311-2
Höchstzugkraft	[N/50mm]	MD 345 CD 320	-95 / +50 -70 / +70	EN 12311-1
Dehnungsverhalten	[%]	MD > 15 CD > 10		EN 12311-1
Scherwiderstand der Fügenähte		npd		EN 12317-2
Widerstand gegen Stoßbelastung		npd		EN 12691
Widerstand gegen Weiterreißen	[N/50mm]	MD 215 CD 200	-35 / +135 -50 / +80	EN 12310-1
Brandverhalten	[Klasse]	E		EN 13501-1
Gefährliche Stoffe		keine		REACH EG Nr. 1907/2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. nach Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International

Heiner Faust

Managing Director

Chur, 15.01.2025

Mario Willi

Product Manager