

Dampfbremse WÜTOP® DB 155

Die Dampfbremse für dichtere Dach- und Wandkonstruktionen.

Wütop® DB 155 ist eine geprüfte Dampfbremse aus flammhemmenden Polyethylen für eine dichtere Dach- und Wandkonstruktion. Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.

Sicherheit

- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Geprüft von Ofi Wien.

Technologie

- Flammhemmende PE-Folie.
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.

Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden.

Zeit- und Kostenersparnis

Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.

Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.



Flächengewicht pro m ²	230 g
Rollenlänge	50 m
Werkstoff	LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
Wasserdampfdiffusions- äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	155 m/nach EN 1931
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	120 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	120 N
Zugkraft längs bei 50 mm	200 N
Zugkraft quer bei 50 mm	190 N
Farbe	Blau

Rollenbreite	Fläche	Temperaturbeständigkeit min./max.	Baustoffklasse/Bedingung	Breite	Art.-Nr.	VE
3 m	150 m ²	-40 bis 85 °C	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1	3 m	0681 000 156	150
4 m	200 m ²	80 bis 85 °C		4 m	0681 000 155	200

Anleitung

Verlegeanleitung

- Wütop® 155 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker fixieren und mit der Lattung befestigen.
- Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm; Seitenüberdeckung: ca. 20 cm.
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband luftdicht verklebt werden.
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop® Folienkleber oder Wütop® Folienfix verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt.
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Hammeracker ST 11 Ergonomic		0714 811
Handtacker HT 34		0714 834
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 310 ml		0893 700 100
Klebedichtband EURASOL®		0992 700 050
Klebedichtband EURASOL® P		0992 810 060

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0681 000 156	Hammeracker ST 11 Ergonomic	0714 811
	Handtacker HT 34	0714 834
	Handtacker HT 53 mit großer Schlagstärke für dünnes Material	0714 853
	Hammeracker ST 54	0714 854
	WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 310 ml	0893 700 100
	WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 600 ml	0893 700 110
	Klebedichtband EURASOL®	0992 700 050
	Klebedichtband EURASOL® P	0992 810 060