

Dampfsperre WÜTOP® DS Alu

Die extrem widerstandsfähige und diffusionsdichte Dampfsperre.

Die WÜTOP® DS Alu ist eine aluminiumbeschichtete und diffusionsdichte Dampfsperre für den Innen- und Dachausbau.

Sicherheit

Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest.

Technologie

- 3-lagige Dampfsperre mit Gewebearmierung
- Recyclebar
- Zusätzlicher Isolationseffekt durch die reflektierende metallisierte Innenseite



Flächengewicht pro m ²	160 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Folienstärke	0,19 mm
Werkstoff	Aluminium-Kunststoff
Zugkraft quer bei 50 mm	430 N
Zugkraft längs bei 50 mm	450 N
Baustoffklasse	B-s1 d0 - Schwer entflammbar
Rollengewicht	9 kg
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	450 N
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	430 N
Breite	1,5 m

Art.-Nr. 0681 000 009

VE: 75

Details/Anwendung

Universell einsetzbar

Dach, Wand und Boden

Leistungsnachweis



dataholz.eu



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Hammertacker ST 11 Ergonomic Geeignet für Klammerlänge min./max. 6-10 mm		0714 811
Handtacker HT 34		0714 834
Handtacker HT 53 mit großer Schlagstärke für dünnes material		0714 853
Hammertacker ST 54		0714 854
Reinalu-Klebeband Breite 50 mm		0874 100 340
Reinalu-Klebeband Breite 75 mm		0874 100 341
Reinalu-Klebeband Breite 100 mm		0874 100 342
Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m		0992 700 050
Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP Breite 19 mm		0992 700 119