

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0300

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Mapegrout Tissotropico**
- 2) Verwendungszweck: **Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-PCC)**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
System 4 (für Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien – Magistratsabteilung 39, Nr. 1139, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R4
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 2,0 MPa
Karbonatisierungswiderstand:	Bestanden
Elastizitätsmodul:	≥ 20 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	
Frost/Taubbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Gewitterregenbeanspruchung	≥ 2,0 MPa
Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme	≥ 2,0 MPa
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Brandverhalten:	Klasse A1
Gefährliche Stoffe:	Siehe SDB

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 11/09/2020

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 1 Anmerkungen:	Änderung CE-Tabelle
--------------------------------	----------------------------

 1139	 Mapei Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - www.mapei.at
20 CPR-AT1/0300 EN 1504-3 Mapegrout Tissotropico <i>Trockenmörtel aus speziellen hydraulischen Bindemitteln (R4-PCC)</i>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Karbonatisierungswiderstand: Elastizitätsmodul: Temperaturwechselverträglichkeit: Frost/Taubbeanspruchung Gewitterregenbeanspruchung Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme Kapillare Wasseraufnahme: Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	Klasse R4 $\leq 0,05\%$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Bestanden $\geq 20 \text{ GPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\geq 2,0 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}\cdot 0,5$ Klasse A1 Siehe SDB

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler