

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 230 SK

Die zuverlässige Dachunterdeckbahn mit erhöhtem Flächengewicht und 2 integrierten Spezialklebestreifen.

Die WÜTOP Trio® 230 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.

Widerstandsfähigkeit

Durch das Flächengewicht von 230 g/m² und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 230 SK sehr widerstandsfähig und robust.

Technologie

3-lagige Unterdeckbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.

Sicherheit

- Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau
- Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)
- Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung $\geq 15^\circ$ bei Schneelast $\leq 4 \text{ kN/m}^2$!“

Unterdeckbahn UD Type I gem. ÖNORM B 3661-2:2026



Flächengewicht pro m ²	230 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m ²
Anzahl Rollen pro Palette	20 STK
Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,15 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	375 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	400 N

Zugkraft längs bei 50 mm	400 N
Zugkraft quer bei 50 mm	330 N
UV-Beständigkeit	3 Monate
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar

Art.-Nr. 0681 001 342

VE: 75

Leistungsnachweis



dataholz.eu



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Nageldichtband PE Farbe Weiß Breite 70 mm Länge 20 m	0875 850 003
Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 60 mm Dicke 0.29 mm	0992 710 160
Dichtungsklebeband EURASOL Thermo HT Breite 60 mm	0992 720 060