

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio Strong SK

Die zuverlässige Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Klebestreifen

Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Zuverlässig

Durch das Flächengewicht von 170g/m² und die guten Reißwerte ist die Wütop® Trio Strong eine sehr zuverlässige Unterspannbahn.

Technologie

3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.

Sicherheit

Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch 2 integrierte Klebestreifen mit Fingerlift.



Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.

Unterdeckbahn UD Type I gem. ÖNORM B 3661-2:2026

10 Jahre Systemgarantie



Flächengewicht pro m ²	170 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m ²
Rollengewicht	14 kg
Werkstoff	PP - Polypropylen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,1 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	220 N
Zugkraft längs bei 50 mm	285 N
Zugkraft quer bei 50 mm	250 N
UV-Beständigkeit	3 Monate
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar



Wütop Trio/ Quatro Dachunterspann- und Schalungsbahn

Art.-Nr. 0681 001 024

VE: 75

Leistungsnachweis



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m	0681 000 147
Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m	0992 700 050
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP Folienfix Plus	0992 820 012
Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m	0992 700 050