

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_0681001024_00_S_Wütop Strong SK

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Wütop Trio Strong SK
(in unterschiedlichen Breiten sowie mit und ohne Selbstklebestreifen)
 - 1a. Gültig für Würth-Artikelnummern
0681001024
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4
Chargennummer auf dem Produkt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
**EN 13859-1:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 1 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen**
**EN 13859-2:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 2 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Wütop Trio Strong SK
Würth International AG, Aspermontstraße 1, CH-7000 Chur
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Prüfung des Brandverhaltens:
Technicky a Skusobny ustav stavebny n.o., 82104 Bratislava, **NB 1301, gemäß System 3**
Prüfung gegen Wasserdurchgang:
Technicky a Skusobny ustav stavebny n.o., 82104 Bratislava, **NB 1301, gemäß System 3**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	Einheit	Nominalwert	Toleranz	
Brandverhalten	[Klasse]	E		EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	[Klasse]	W1		EN 1928
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	[Klasse]	W1		EN1928
Wasserdampfdurchlässigkeit	[m]	0,15		EN 12572 C
Höchstzugkraft vor künstlicher Alterung	[N/50mm]	MD 285 CD 250	-35 / +95 -50 / +70	EN 12311-1
Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Dehnung vor künstlicher Alterung	[%]	MD 60 CD 75		EN 12311-1
Dehnung nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen	[N/50mm]	MD 200 CD 220	-20 / +70 -20 / +70	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	[°C]	-40		EN1109
Gefährliche Stoffe		keine		REACH EG Nr. 1907/2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. nach Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International

Heiner Faust

Managing Director

Mario Willi

Product Manager

Chur, 27.02.2025