

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 330 SK

Die robuste Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Spezialklebestreifen für erhöhte Anforderungen.

Die WÜTOP Trio® 330 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer und mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Widerstandsfähigkeit

Durch das Flächengewicht von 330 g/m² und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 330 SK enorm widerstandsfähig und robust.

Technologie

6-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer und mikroporöser Funktionsmembran.

Sicherheit

- Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 6-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)
- Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen (Prüfbericht Nr. 90-12-0343)

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift. Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach!“. Für Dachneigungen ab 5°. Unterdeckbahn UD Type II gem. ÖNORM B 3661-2:2026





Flächengewicht pro m ²	330 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m ²
Rollengewicht	24,75 kg
Anzahl Rollen pro Palette	28 STK
Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusions- äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,2 m/nach EN 1931
Widerstand gegen Wasser- durchgang	W1
Widerstand gegen Weiter- reißen (längs)	325 N
Widerstand gegen Weiter- reißen (quer)	380 N
Zugkraft längs bei 50 mm	560 N
Zugkraft quer bei 50 mm	435 N
UV-Beständigkeit	3 Monate
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar

Art.-Nr. 0681 001 341

VE: 75

Anleitung



Wütop Trio/ Quatro Dachunterspann- und Schalungsbahn

Leistungsnachweis



dataholz.eu



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Ergänzende Produkte

Nageldichtband PE Farbe Weiß Breite 70 mm Länge 20 m	0875 850 003
Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m	0992 700 050
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP Folienfix Plus	0992 820 012

Art.-Nr.

0875 850 003
0992 700 050
0992 820 012