

VERLEGEANLEITUNG

WÜTOP® Fassadenbahn **Thermo Fassade SK**



WÜTOP Thermo Fassade ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit bis zu 5 cm breiten Fugen geeignet. Der Fugenteil der Fassade darf insgesamt 40% nicht überschreiten.

Die Fassadenbahn Wütop® Thermo Fassade mit der beschichteten Seite nach außen verlegen. Die Verlegung darf horizontal oder vertikal zum Fundament erfolgen. Die Fassadenbahn straff liegend, jedoch ohne Überdehnung fixieren und im oberen Drittel des Überlappungsbereiches z.B. mit Schlagtackern befestigen. Auf verdeckte Befestigung ist zu achten.

Die Folgebahnen mit mindestens 10 cm Überlappung wie zuvor beschrieben straff verlegen. Im Anschluss die Überlappung unter ständigem Druck faltenfrei schließen. Befestigungen außerhalb des Überlappungsbereiches müssen winddicht versiegelt werden. Nicht fixierte Überlappungen, Ecken und Kanten sind zu sichern. Vertikale Überlappungen auf einer festen Unterlage (z.B. Riegel) aufbringen.

Winddichte Verklebungen von Überlappungen und Stößen auf harter, ebener Unterlage können mit Eurasol® Klebedichtbändern oder dem Klebstoff LuWi-Tack 525 ausgeführt werden. Der Klebstoff LuWi-Tack 525 eignet sich auch für Verklebungen ans Mauerwerk und sämtliche Anschlussverklebungen. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln.

Großflächige Beschädigungen der Fassadenbahn Wütop® Thermo Fassade mit Originalfolienzuschnitt und Klebedichtband bzw. Klebstoff ausbessern. Kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.

Die Freibewitterungsdauer der Fassadenbahn Wütop® Thermo Fassade beträgt 12 Wochen, danach muss die Verkleidung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden. Wir empfehlen generell eine rasche Verkleidung der Fassade.

Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung.

Rechtsbelehrung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.