

LEISTUNGSERKLÄRUNG

LE_0681001060_00_S_Wütop Thermo Fassade

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Wütop Thermo Fassade
(in unterschiedlichen Breiten sowie mit und ohne Selbstklebestreifen)
 - 1a. Gültig für Würth-Artikelnummern
0681001060
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4
Chargennummer auf dem Produkt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
**EN 13859-1:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 1 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen**
**EN 13859-2:2010 Abdichtungsbahnen-Definition und Eigenschaften von Unterdeck- / Unterspannbahnen
Teil 2 Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Wütop Thermo Fassade
Würth International AG, Aspermontstraße 1, CH-7000 Chur
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V
System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Prüfung des Brandverhaltens:
MPA Braunschweig, D-38106 Braunschweig, **NB 0761, gemäß System 3**
Prüfung gegen Wasserdurchgang:
KIWA TBU, DE-48268 Greven., **NB 0799, gemäß System 3**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisiert e technische Spezifikation
	Einheit	Nominalwert	Toleranz	
Brandverhalten	[Klasse]	E		EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	[Klasse]	W1		EN 1928
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	[Klasse]	W1		EN1928
Wasserdampfdurchlässigkeit	[m]	0,1	-0,02 / +0,02	EN 12572 C
Höchstzugkraft vor künstlicher Alterung	[N/50mm]	MD 265 CD 315	-30 / +30	EN 12311-1
Höchstzugkraft nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Dehnung vor künstlicher Alterung	[%]	MD 50 CD 60	-10 / +10	EN 12311-1
Dehnung nach künstlicher Alterung		≥ 65% des Ausgangswertes		EN 12311-1
Widerstand gegen Weiterreißen	[N/50mm]	MD 190 CD 190	-20 / +20	EN 12310-1
Kaltbiegeverhalten	[°C]	-40		EN1109
Gefährliche Stoffe		keine		REACH EG Nr. 1907/2006

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. nach Punkt 8. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Würth International

H. Faust

Heinrich-Michael Faust
27.02.2025 10:27:35 [UTC+1]

Heiner Faust
Managing Director

Chur, 27.02.2025

Mario Willi

Mario Willi
Product Manager