TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Caratteristiche tecniche | Технические характеристики

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Бруппа Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Dimensioni generali | General dimensions | Dimensions générales | Generelle Abmessungen | Общие размеры **Larghezza x lunghezza |** Width x length | Largeur x longueur | Breite x Länge | Ширина x длина	≤ 1600 x 3200 mm
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke | Толщина	6 mm

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung Оценка
			< 120 cm	**≥ 120 cm**	
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Länge und Breite | Длина и ширина	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke | Толщина		- 0,5 mm | + 1,0 mm	- 0,5 mm | + 1,0 mm	- 0,5 mm | + 1,0 mm	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rechtlinigkeit der Kanten | Прямолинейность кромок		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Rechtwinkligkeit | Ортогональность		± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Planarità | Planarity | Planéité | Rechtwinkligkeit | Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Oberflächenqualität | Качество поверхности		≥ 95%	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует	**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Wasseraufnahme | Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Biegezugfestigkeit | Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	**Modulo di rottura** Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm²	6,5 mm ≥ 50 N/mm² 10 mm ≥ 45 N/mm²		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
		Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие > 1300 N/mm²	≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel Frostbeständigkeit | Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Ingelivo** | Frost proof | Ingelif | Frostsicher | Морозостойкость		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal shock | Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Tiefenverschleißbeständigkeit | Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	6,5 mm ≤ 130 mm³ 10 mm ≤ 145 mm³		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Farbechtheit unter Lichteinfluss | Светостойкость цветов	DIN 51094	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические пластины / Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert Требуемые значения	Risultato Results Résultat Ergebnis Результат		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung Оценка
			< 120 cm	≥ 120 cm	
Resistenza allo scivolamento | Skid resistance | Rèsistance au glissement | Rutschhemmung | Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	**Da R9 a R13** From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza allo scivolamento_D-COF | Skid resistance_D-COF | Rèsistance au glissement_D-COF | Rutschhemmung_D-COF | Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza allo scivolamento_PENDULUM | Skid resistance_ PENDULUM | Rèsistance au glissement_PENDULUM | Rutschhemmung_PENDULUM | Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
	AS 4586	on request P3	P3		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza allo scivolamento | Skid resistance | Rèsistance au glissement | Rutschhemmung | Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	**Da A a C** From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A+B		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien | Химическая стойкость **Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina** | Household detergents and additives for swimming pools | Détergents à usage domestique et additifs pour piscines | Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder | Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов	UNI EN ISO 10545-13	**Valori dichiarati** | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte | Заявленные значения **B minimo** | B minimum | B minimum | Mind. B | Минимальный B	A		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien | Химическая стойкость **Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione** | High- and low-concentration acids and bases | Acides et bases à haute et basse concentration | Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration | Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации	UNI EN ISO 10545-13	**Valori dichiarati** | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte | Заявленные значения **B minimo** | B minimum | B minimum | Mind. B | Минимальный B	A; LA; HA B; LB; HB		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Fleckenbeständigkeit | Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	**Valori dichiarati** | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte | Заявленные значения	**Valori dichiarati** | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte | Заявленные значения		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует
Resistenza al fuoco | Fire reaction | Résistance au feu | Feuerfestigkeit | Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий	**Resistente** | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig | Стойкий		**Conforme** | Compliant | Conforme | Konform | Соответствует