



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Villaself E-3 SK Vlies
(7,5 M X 1 M X 3 MM)

1. NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

R6710.1
Villaself E-3 SK Vlies (7,5 m x 1 m x 3 mm)

2. VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn für Dachabdichtung

3. HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 2+ System 3

5. HARMONISIERTE NORM

EN 13707:2004 + A2:2009

6. NOTIFIZIERTE STELLE(N)

1213 SKZ Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Schöffner
Managing Director BMI Austria

Pöchlarn, am 15.01.2024

7. ERKLÄRTE EIGENSCHAFTEN

wesentliche Merkmale	Charakteristik	Harmonisierte Norm
Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof (t1)	EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten**	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Verfahren B	bestanden	
Zugfestigkeit (längs)	1200 N/50 mm Min 1000 N/50 mm Max 1600 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	1200 N/50 mm Min 1000 N/50 mm Max 1600 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	5 % Min 2 % Max 8 %	
Zugdehnung (quer)	5 % Min 2 % Max 8 %	
Widerstand gegen Weiterreißen	400 ± 150 N	
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (Methode A)	NPD	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	
Wärmebrandfestigkeit	100 °C	
Kaltbiegeverhalten OS / US	-25 °C	
Kaltbiege nach thermischer Alterung	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

NPD: No performance determined, keine Leistung festgelegt

*in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 2000/553/EC

**in Übereinstimmung mit Kommissionsentscheidung 96/603/EC

Die Leistung des Produktes aus Punkt 1 und 2 entspricht dem Satz der unter Punkt 7 erklärten Eigenschaften. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der unter Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.