



# Technisches Merkblatt VARIABELLA Flüssigtapete

Dekor: Vitex

Seite: 1 von 2

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b>            | Fa. VARIABELLA e.U., A-3042 Würmla, Pöding 8, email: office@variabella.at, www.variabella.at, Tel.: +43 676 484 30 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung:</b>          | Dekorative Wand -und Deckenbeschichtung auf Basis recycelter Baumwollfasern - daher oft auch Baumwollputz genannt - für den gesamten Innenbereich (ausgenommen direkter Spritzbereich in Nassräumen)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farbton:</b>               | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Artikel Nr.:</b>           | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GTIN Nr.:</b>              | 9120025333141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lieferform:</b>            | trocken im LDPE Beutel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalt:</b>                | 750 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Reichweite:</b>            | 3 bis 3,3 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Transportverpackungen:</b> | 20 Beutel pro Karton<br>7 Karton (140 Beutel) pro Palette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zusammensetzung:</b>       | Baumwollfasern, maschinell aufbereitet aus Zuschnitt - u. Konfektionsabfällen der Textilindustrie,<br>Bindemittel auf Zellulosebasis.<br>Keine kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eigenschaften:</b>         | Lösemittelfrei, diffusionsfähig, geruchslos, wärmedämmend, rissüberbrückend, feuchtigkeitsregulierend, bildet eine naht - und fugenlose Endbeschichtung. Schalldämmend bei entsprechender Auftragsstärke.<br>Erscheinungsbild: strukturierte, textilarartige Oberfläche. Hinweis: Baumwolle ist ein Naturprodukt, daher kann es zwischen verschiedenen Chargennummern zu leichten Farbunterschieden kommen. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf Produkteigenschaften. |
| <b>Wärmeleitfähigkeit:</b>    | $\lambda = 0,03 \text{ W/mK}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verarbeitung:</b>          | Mit Wassermenge gemäß Produktetikett ansetzen und mit Glättkelle oder mit Druckluft und Trichterspritzpistole aufbringen. Details zur Verarbeitung siehe: <a href="https://www.variabella.at/verarbeitung/">https://www.variabella.at/verarbeitung/</a>                                                                                                                                                                                                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsstärke:</b>                  | ca. 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durchtrocknungszeit:</b>             | ca. 3 Tage, abhängig vom Temperatur und Luftfeuchtigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Untergrund:</b>                      | Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, tragfähig und fettfrei sein. Ausfärbende Untergründe, wie z.B. Holz, Gipskarton, usw. müssen entsprechend vorbehandelt werden um ein Durchschlagen zu verhindern.                                                                                                                          |
| <b>Mischbarkeit:</b>                    | Mischbar mit Zusätzen auf pflanzlicher Basis wie z.B. Baumwollfasern, Bast; oder auf mineralischer Basis, wie z.B. Glimmer, Mica, usw. Im Farbton abtönbar mit Flockfasern oder Textilfarben. Vor großflächigen Anwendungen sind Mischungen auf ihre Auswirkung auf Eigenschaften und Optik des Endproduktes mittels Testfläche zu prüfen. |
| <b>Angaben zu Gesundheit u. Umwelt:</b> | Keine gesundheitsschädliche oder umweltschädliche Wirkung bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lagerung:</b>                        | Bei trockener, frostfreier Lagerung mind. 24 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entsorgung:</b>                      | Unbehandelte Produktreste können im Restmüll entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Technische Beratung:</b>             | E-mail: <a href="mailto:office@variabella.at">office@variabella.at</a> , Tel: +43 676 484 30 50                                                                                                                                                                                                                                            |

Merkblatt, Stand 14.4.2026

Buchinger, VARIABELLA e.U.

(Eine neuere Version ersetzt in ihrer Gültigkeit die Vorgängerversion)

Rechtlicher Hinweis: Dieses technische Merkblatt und damit alle unsere Angaben über Eignung, Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte basieren auf aktuellen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter aufgrund der möglichen Einflüsse bei der Anwendung durch den Verarbeiter nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit über bestimmte Eignungen oder Eigenschaften kann daher aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

---

Fa. VARIABELLA e.U.  
A-3042 Würmla, Pöding 8,  
Tel: +43 676 484 30 50  
[www.variabella.at](http://www.variabella.at)  
Email: [office@variabella.at](mailto:office@variabella.at)

**VARIABELLA**  
FLÜSSIGTAPETEN