Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK



Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich.

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Schlagregen- und winddicht, dennoch diffusionsoffen (sd-Wert <1,2m)

Vollfächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreien Acrylatkleber

- Verarbeitung bereits ab –10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift

Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit

- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	PE-Folie
Klebstoffbasis	Acrylat
Dicke	1 mm
Rollenlänge	25 m
Ausführung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN EN 1027
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	12 Monate, bei Freibewitterung
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	1,2 m/nach EN ISO 12572
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Breite	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0875 258 070**	2/5
85 mm	**0875 258 085**	1
100 mm	**0875 258 100**	1

CL01_3004021432, Rev: 0.244, Stand: 30. 07. 2026

Breite	Art.-Nr.	VE
140 mm	**0875 258 140**	1

Details/Anwendung

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung.



Einfache und rasche Verarbeitung durch integrierten Fingerlift.




Einfache und rasche Verarbeitung durch integrierten Fingerlift.

Anleitung

1. Vorbereitung:
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.

2. Montage am Fenster:
Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.

3. Montage am Mauerwerk:
Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.



Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen!

Leistungsnachweis

dataholz.com baubook ÖGNI AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_3004021432, Rev: 0.244, Stand: 30. 07. 2026

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden. Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Andrückrolle EUROFAST Silikon Rollendurchmesser 40 mm	**0838 690 003**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**

CL01_3004021432, Rev: 0.244, Stand: 30. 07. 2026