Dichtungsband Flexband Easy Plus Innen SK/VSK



Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend (sd-Wert >38m)

Vollfächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreien Acrylatkleber

- Verarbeitung bereits ab –10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift

Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit

- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen

Farbe	Weiß
Trägermaterial	PE-Folie
Klebstoffbasis	Acrylat
Dicke	1 mm
Rollenlänge	25 m
Ausführung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	3 Monate, bei Freibewitterung
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	38 m/nach EN ISO 12572
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Breite	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0875 278 070**	2/5
85 mm	**0875 278 085**	1
100 mm	**0875 278 100**	1
140 mm	**0875 278 140**	1

CL01_3004021433, Rev: 0.238, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung.



Einfache und rasche Verarbeitung durch integrierten Fingerlift.




Einfache und rasche Verarbeitung durch integrierten Fingerlift.

Anleitung

1. Vorbereitung:
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.

2. Montage am Fenster:
Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.

3. Montage am Mauerwerk:
Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.



Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen!

Leistungsnachweis

dataholz.com baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden. Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.

CL01_3004021433, Rev: 0.238, Stand: 30. 07. 2026

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Andrückrolle EUROFAST Silikon Rollendurchmesser 40 mm	**0838 690 003**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**

CL01_3004021433, Rev: 0.238, Stand: 30. 07. 2026