EPDM-Dichtband 0,6 mm Butyl für außen

61.7

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.



Wasserdicht und atmungsaktiv

- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.

Sehr hohe Elastizität

- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Flexibles Band für eine bequeme Verarbeitung.

Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit

- Hochwertiges Material sorgt für dauerhaft sichere Abdichtung.
- Sehr gute UV-Beständigkeit.

Weitere Vorteile

- Sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen in Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber.
- Gute Bitumenverträglichkeit.


Farbe	Schwarz
Trägermaterial	EPDM
Ausführung	Ohne Selbstklebestreifen
Chemische Basis	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Dicke	0,6 mm
Rollenlänge	20 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 120 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja

Breite	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0875 350 070**	12
110 mm	**0875 350 110**	6
150 mm	**0875 350 150**	6
200 mm	**0875 350 200**	4
250 mm	**0875 350 250**	4
300 mm	**0875 350 300**	3
400 mm	**0875 350 400**	2
500 mm	**0875 350 500**	2

CL01_3004021403, Rev: 0.379, Stand: 30. 07. 2026


Technische Informationen

Altbau brüstung innenanschlag gegen anschlag



1. Fensterdichtband Universal Euraseal U-305, Fensterdichtband Universal Euraseal U-100, Fensterdichtband Innen Euraseal I-300, Fensterdichtband Universal Euraseal U-300
2. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
3. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
4. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX

Altbau brüstung mono mittig VKP



1. Dichtungsband VKP Trio 600 Standard, Dichtungsband VKP Trio, Dichtungsband VKP Trio SF, Dichtungsband VKP Trio 750 High Performance
2. EPDM-Dichtband Außen SK, EPDM-Dichtband Außen 0,8 mm Butyl, EPDM-Dichtband Außen
3. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX

Details/Anwendung

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich.



Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen zusätzlich mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.

Hinweis

- Nicht geeignet für Abdichtungen in erdberührten Bereichen.
- Nicht geeignet für Abdichtungen nach DIN 18533.

CL01_3004021403, Rev: 0.379, Stand: 30. 07. 2026

- Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
EPDM-Dichtband-Kleber Hybrid-Polyurethan Beutel 600 ml	**0893 700 150**

CL01_30040214O3, Rev: 0.379, Stand: 30. 07. 2026