EPDM-Dichtband Butyl für außen

61.7

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband.



Wetterbeständig und nach außen diffundierend

- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für hervorragende, dauerhaft sichere Abdichtungen.

Ausgleichend und verträglich

- Gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus.
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber wird auch bei leicht unebenen Bauuntergründen eine sichere Montage ermöglicht.
- Gute Bitumenverträglichkeit.

Farbe	Schwarz
Klebstoffbasis	Butyl
Chemische Basis	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Dicke	1,2 mm
Rollenlänge	20 m
Ausführung	Mit Butylklebestreifen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	5882
Reißdehnung	300 %

Breite	Beständigkeit gegen	Art.-Nr.	VE
150 mm	Bitumen	**0875 350 152**	6
200 mm	Bitumen	**0875 350 202**	4
250 mm	Witterung	**0875 350 252**	4
300 mm	Bitumen	**0875 350 302**	3
400 mm	Bitumen	**0875 350 402**	2
500 mm		**0875 350 502**	2

Details/Anwendung

- Für Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern, Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Bei 1,2 mm Stärke für Anschlüsse hinter Perimeterdämmungen.
- Entspricht W1.1-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden.
- Entspricht W1.2-E der DIN 18533: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden

CL01_3004021416, Rev: 0.331, Stand: 26. 08. 2026

mit Dränung.
- Entspricht W2.1-E der DIN 18533: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe.
- Entspricht W4.E der DIN 18533: Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden.



Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen, Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss bei Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Band ist nicht überputzbar.
- Nicht geeignet für W2.2-E der DIN 18533: Hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥ 3 m Eintauchtiefe.
- Nicht geeignet für W3-E der DIN 18533: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken.
- Nicht geeignet gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021416, Rev: 0.331, Stand: 26. 08. 2026