EPDM-Dichtband vollflächig selbstklebend für außen

61.7

Stark selbstklebendes, atmungsaktives und witterungsbeständiges Dichtband.



Vollflächige, sehr starke Selbstklebung

- Einfache und zeitsparende Verarbeitung.
- Sehr sichere Haftung auf vielen bautypischen Untergründen.
- Keine Aushärtezeit.
- Leichte Verarbeitung dank doppelter Teilung des Trennpapiers ab der Breite von 150 mm.

Wasserdicht und atmungsaktiv

- Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab.
- Diffusionsoffene Membran, um Wasserdampf von innen nach außen durchzulassen und so feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verhindern.
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für eine dauerhaft sichere Abdichtung.

Sehr hohe Elastizität

- Optimale Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
- Bequeme Verarbeitung durch hohe Flexibilität.

Farbe	Schwarz
Trägermaterial	EPDM
Klebstoffbasis	Acrylat
Dicke	0,6 mm
Rollenlänge	20 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
UV-Beständigkeit	Ja
Reißdehnung	250 %
Beständigkeit gegen	Bitumen

Breite	**Art.-Nr.**	**VE**
70 mm	**0875 350 076**	1/12
110 mm	**0875 350 116**	1/6
150 mm	**0875 350 156**	1/6
200 mm	**0875 350 206**	1/4
250 mm	**0875 350 256**	1/4
300 mm	**0875 350 306**	1/3
400 mm	**0875 350 406**	1/2
500 mm	**0875 350 506**	1/2

CL01_3004021435, Rev: 0.282, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Außenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, Wintergärten und im Fassadenbereich sowie im Holzbau und Fertighausbau. Abdichtung bei Schattenfugen.



Anleitung

Vorbereitung

- Untergründe müssen trocken, staub-, fett- und eisfrei sowie tragfähig sein.
- Saugende und poröse Untergründe sind mit Butyl-/Bitumenprimer oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Montage

- Schutzfolie abziehen.
- Länge zuschneiden.
- Band faltenfrei aufbringen.
- Zur Gewährleistung einer einwandfreien Haftung muss das Band mit einer Andrückwalze oder Ähnlichem angepresst und geglättet werden.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Wir empfehlen EPDM-Dichtbandkleber zum Ausgleich von Unebenheiten, zum Anspachteln des Folienrands als Schutz vor Hinterlaufen, im Eckbereich oder bei Stößen.
- Band zusätzlich am Element mit einer mechanischen Befestigung montieren, z. B. Fensterbank. Dabei einklemmen im Element, in der Anpressleiste, Klemmleiste etc.
- Nicht für Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet.
- Band ist nicht überputzbar.

CL01_3004021435, Rev: 0.282, Stand: 30. 07. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer 500 ml	**0893 876 002**

CL01_3004021435, Rev: 0.282, Stand: 30. 07. 2026