EPDM-Dichtband 1,2 mm Butyl für innen

61.7

Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband.



Sperrend gegen Feuchtigkeit und Dampf

- Schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich ins Mauerwerk.
- Sperrt gegen Wasser und Dampf.
- Vermindert das Risiko von feuchtebedingten Bauschäden.

Hochwertig und dicht

- Dauerhaft dicht aufgrund des hochwertigen Materials.
- Flexibles Material, das besonders gut Bauteilbewegungen ausgleicht.
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für dauerhaft sichere Abdichtungen.
- In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber auch für leicht unebene Bauuntergründe geeignet.
- Gute Bitumenverträglichkeit.

Farbe	Schwarz
Klebstoffbasis	Butyl
Chemische Basis	Polyisobutylenkautschuk
Dicke	1,2 mm
Rollenlänge	20 m
Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 75 °C
Baustoffklasse/Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
UV-Beständigkeit	Ja
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	270000
Reißdehnung	300 %

Breite	Beständigkeit gegen	Art.-Nr.	VE
150 mm	Bitumen	**0875 350 153**	6
200 mm	Bitumen	**0875 350 203**	4
250 mm	Witterung	**0875 350 253**	4
300 mm	Bitumen	**0875 350 303**	3
400 mm	Bitumen	**0875 350 403**	2
500 mm	Bitumen	**0875 350 503**	2

Details/Anwendung

- Für dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z. B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.
- Für innere Abdichtungen z. B. bei bodentiefen Elementen, Schwellen von Außentüren, wenn die Abdichtung mit Estrich in Kontakt kommt.

CL01_3004021417, Rev: 0.337, Stand: 30. 07. 2026



Anleitung

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.
- Wir empfehlen eine Reinigung der Elemente mit Oberflächenreiniger wie z. B. HAFTCLEAN.
- Für die Montage Dichtband auf gewünschte Länge schneiden, SMP EPDM-Dichtbandklebstoff auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen.
- Kleberbett mit 1 mm Dicke vorbereiten.
- EPDM-Band auf den Untergrund kleben.
- Mit Andrückwalze leicht andrücken.
- Auf spannungsfreien Einbau achten.
- Am Rahmen/Element muss, bei der Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührenden Bauteilen, mit einer mechanischen Befestigung nach DIN 18533 fixiert werden.

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Aufgrund Dampfdruckgefälle ist für innere Abdichtungen EPDM-Dichtband für Innen und für Außenbereiche EPDM-Dichtband für Außen zu verwenden.
- Bitte Aufdruck auf dem Band beachten.
- Band ist nicht überputzbar.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021417, Rev: 0.337, Stand: 30. 07. 2026