# Dichtstoff Primer NS

**Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung auf nicht porösen Flächen**

**Primer auf Silanbasis für Silikone und MS-Hybrid-Polymer Dicht- und Klebstoffe**




| | |
|---|---|
| Inhalt | 250 ml |
| Farbe | Transparent |

**Art.-Nr. 0892 170 300**
VE: 1 / 21

## Details/Anwendung

Silikon Neutral, Silikon Neutral PRO, Sanitär-Silikon, Natursteindichtstoff, Hochtemperatursilikon, elastische Brandschutzdichtung, Fassadendichtstoff, Holz- und Parkettdichtstoff.

## Anleitung

In dünner Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Einbringen der Dichtungsmasse muss das Lösungsmittel verdunstet sein.
Die angegebenen Trocknungszeiten sind einzuhalten.

## Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

## Hinweis

Der Primer enthält brennbare Lösungsmittel und ist feuchtigkeitsempfindlich. Wir empfehlen deshalb das Gebinde nach Anwendung sofort zu verschliessen.

CL01_3010080501, Rev: 0.220, Stand: 30.07.2026