

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das AUSTROFLEX® Reinalu-Klebeband HT ist ein 50 µm dickes, weiches Aluminiumband, beschichtet mit einem gegen hohe Temperaturen und Lösungsmittel beständigem Acrylklebstoff. Es zeichnet sich durch seine überlegene Leistung in Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit bei hohen Temperaturen und schwierigen Umweltbedingungen aus.



ANWENDUNGEN

Speziell entwickelt für extrem hohe Oberflächentemperaturen, haftet das druckempfindliche Klebeband auf Blechkanälen und metallischen Verkleidungen mit ebenen und unebenen Oberflächen.

VORTEILE

- UL723 Classified (0/0 Flame / Smoke Rating) UL File R10984
- Entwickelt als Rauchrohr Verschlussband
- Der Lösemittel-beständige, Hochleistungs-Acrylatkleber haftet über einen großen Temperaturbereich
- Ablängen durch einfaches Abreißen per Hand
- Einfach und schnell in der Montage

TECHNISCHE DATEN

AUSTROFLEX® Reinalu -Klebeband HT		
Banddicke	0,10 mm	PSTC – 133
Schälfestigkeit	12,5 N/25 mm	PSTC – 101
Scherfestigkeit	>24 hrs bei 15,2 kPa	PSTC – 107
Zugfestigkeit	113,0 N/25 mm	PSTC – 131
Reißdehnung	5 %	PSTC – 131
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 218 °C	
Breite	50 mm	
Rolle	50 m	

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.