

SPRÜHPRIMER



Deklariert in der Datenbank
für ökologisches Bauen und
Sanieren.

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.

Verbesserung der Klebekraft.

- Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche.
- Rave und poröse Untergründe werden verfestigt.

Einfaches Aufbringen durch Aufsprühen.

- Schnelle Verarbeitung.
- Sprühkopf kann für horizontales oder vertikales Sprühen verdreht werden.

Bezeichnung	Inhalt ml	Art.Nr.	VE/St.
Sprühprimer	500	0893 876 002	1/12

Einsatzgebiete:

Für die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Verarbeitung von Würth Butyl- und Bitumenbändern sowie Fensterdichtbändern mit Butylstreifen. Auf porösen und saugenden Untergründen wie Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die optimale Haftung notwendig.

Anwendung:

Vorbereitung: Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel sowie Beton- und Zementschleier entfernen.

Verarbeitung: Angrenzende Flächen und Fußboden abdecken. Gleichmäßig auf den Untergrund aufsprühen, bei starkem Einziehen in die Oberfläche Vorgang wiederholen. Die eingesprühte Fläche vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Spraykopf bei Pausen mit Würth PU-Reiniger säubern.

Hinweis:

Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen.

Technische Daten:	
Basis	Lösemittelhaltiger Synthetikgummi
Reichweite (bei 4 cm Sprühbreite)	Ca. 50 m
Abluftzeit	Bei +20°C: ca. 10 min Bei +5°C: ca. 20 min Bei 0°C: ca. 30 min Bei -5°C: ca. 40 min
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit (bei +20°C)	12 Monate

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt.

Zusatzartikel:

PU-Reiniger
Art.-Nr. 0892 160